



## KUNDENNUTZEN

- **XL Waschkammer:** Für das Spülen von 600 x 400 mm Körben/ Platten geeignet. Optimal für Fast-Food-, Café- und Imbissbetriebe.
- **Selbstreinigendes Waschsystem:** Das kombinierte Wasch- und Klarspülsystem verfügt über eine innovative Selbstreinigung der Wascharme bei jedem Spülgang. Dies spart Zeit und stellt ein einwandfreies Reinigungsergebnis sicher.
- **VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung:** Farbiges Touchscreen mit Text- und Grafikdisplay sowie Ein-Knopf-Bedienung mit Restlaufanzeige.
- **SmartConnect App:** Alle wesentlichen Informationen der Spülmaschine, wie Status, Betriebskosten, Auslastung oder Fehlermeldungen, immer auf einen Blick (5 Jahre kostenlos).
- **SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz:** Die Steuerung überwacht permanent den Schmutzeintrag in den Tank und passt individuell und in Echtzeit die Klarspülmenge an den Verschmutzungsgrad an.
- **Optionales 2IN1 Doppelkorbsystem:** Gleichzeitig können zwei Körbe gespült werden. Die Kapazität der Spülkammer wird optimal ausgenutzt und die Leistung der Maschine verdoppelt.
- **CLIP-IN Wasch- und Klarspülsystem:** Einfache Entnahme ohne Werkzeug möglich.
- **Intelligenter Datenspeicher:** Wichtige Betriebsdaten, Ereignisprotokolle und Verbrauchsdaten werden gespeichert und können über das Display angezeigt werden.
- **USB-Schnittstelle:** Komfortables Ausspielen von Betriebsdaten und Verbrauchsdaten über USB.
- **GENIUS-X<sup>2</sup> Feinfiltersystem:** Filtersystem mit integrierter Vorwaschfunktion reduziert den Reinigerverbrauch um bis zu 35 %.
- **Sieb-Einsatzkontrolle:** Der korrekte Einsatz des Tankabdecksiebs wird permanent überwacht.
- **Optionale Füllstandsanzeige:** Der Füllstand externer Chemiekästen kann jederzeit überwacht werden.
- **Hygieneprogramm in Kombination mit dem Hygiene-Tab INTENSIV:** Entfernt Kalk- und Schmutzrückstände aus dem Tankinnenraum.

## TECHNISCHE DATEN

Programmdauer*	90 / 180 / 360 sec. und Sonderprogramme
Wasserverbrauch	1,8 l/Korb
Tankinhalt	10,6 l
Tankheizung	1,7 kW
Spannung	400 / 50 / 3N (230 / 50 / 1)
Erhitzerleistung	
Werkseitig	6,1 kW
Adapterbar	2,0 kW
Gesamtanschlusswert	
Werkseitig	6,7 kW   3 x 16 A
Adapterbar	2,6 kW   16 A
Pumpenleistung	0,5 kW
Korbmaß	500 x 500   500 x 530 mm
Einschubhöhe	425 mm
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert	59 dB (A)
Gewicht mit / ohne Verpackung	70 / 60 kg

\* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasser- und/oder 230 V-Anschluss zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitverlängerung. Zum Schutz der Maschine vor Verkalkung empfehlen wir ab einer Wasserhärte von 3°dH eine integrierte Enthärtung oder externe Enthärtungsanlagen der Produktgruppe HYDROLINE PROTECT (siehe Kapitel VII). Um ein fleckenfreies Spülergebnis zu erhalten, empfehlen wir die Entsalzungspatronen HYDROLINE STAR / STAR EXTRA oder die Osmoseanlagen HYDROLINE PURE (siehe Kapitel VII). Empfohlene Lage der bauseitigen Anschlusspunkte siehe Kapitelende.

## ANSCHLÜSSE

(1) Ablaufschlauch	2.000 mm ID20 / AD25
(2) Zulaufschlauch	2.000 mm   R 3/4"
Erforderlicher Wasserdurchsatz	5 l/min
Fließdruck	0,5 - 10 (bei int. Enthärtung: 0,8 - 10) bar
Max. Zulauf-Temperatur	60 °C
(3) Anschlusskabel	2.000 mm
Ansaugschlauch für	
(4) Flüssigreiniger	2.500 mm
(5) Klarspüler	2.500 mm

## ZEICHNUNG

